

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<http://cannon.nt-rt.ru> || cnn@nt-rt.ru

ВИСКОЗИМЕТРЫ НТНS

Техническое описание



Предназначен для определения вязкости моторных масел в условиях высокой скорости сдвига и температуре 150°С. Для прокачивания масла через капилляр используется сжатый газ (азот, СО2, любой инертный газ). Для обеспечения высокой скорости сдвига (до 1.4 x 106 с-1) температура ячейки поддерживается равной 150 ± 0.1°С. Можно проводить испытания и при других температурах.

Имеет пять измерительных ячеек, которые работают последовательно. Для измерения скорости истечения с точностью до 0.01 с используется цифровой таймер. Скорость истечения, температура и давление выводятся на дисплей.

Имеет систему промывки ячейки образцом, что исключает использование промывочного растворителя.

Поставляется в комплекте с температурным контроллером (+30...+150°С), цифровой системой измерения давления, автоматическим таймером, программным обеспечением для анализа данных.

Прост в управлении. Для выполнения анализа нужно загрузить образец, задать давление и нажать клавишу “Start”.

Таблица. Технические характеристики

Соответствие стандартам	ASTM D5481, SAE J300.
Диапазон измерения вязкости, мПа*с (сПуаз)	2...7. Может быть расширен до 26 мПа*с
Температурный диапазон, °С	+30...+150
Диапазон давлений, psi	75...500
Производительность определения	
Сменные фильтры для образцов	
Система защиты от избыточного давления	